

Características:

- Aldaba de control universal Safelex™ con cable de acero.
- Cable metálico aislado extraíble de diferentes longitudes.
- Diseño intuitivo para uso sin complicaciones.
- Mecanismo patentado de sujeción para fijar el cable de forma segura.
- Retensable en todo momento.
- Para un máximo de 6 candados con gancho de hasta 7 mm de grosor.
- Diámetro del cable: 4 mm.



C503 - C515

CÓDIGO	ANCHO	ALTO	LARGO CABLE
C503	6.1 cm	12.8 cm	1 m
C506	6.1 cm	12.8 cm	2 m
C509	6.1 cm	12.8 cm	3 m
C515	6.1 cm	12.8 cm	5 m

RANGOS DE TEMPERATURA

-20°C a +60°C

RESISTENCIA QUÍMICA

Lubricantes minerales	Condicionamente Resistente
Hidrocarburos Alopáticos	Resistente
Hidrocarburos Aromáticos	No Resistente
Gasolina	No Resistente
Minerales Ácidos Débiles	Resistente
Minerales Ácidos Fuertes	Condicionamente Resistente
Ácidos Orgánicos Débiles	Resistente
Ácidos Orgánicos Fuertes	Condicionamente Resistente
Ácidos Oxidantes	No Resistente
Bases Débiles	No Resistente
Bases Fuertes	No Resistente
Tricloroetileno	No Resistente
Percloroetileno	No Resistente
Acetona	No Resistente
Alcoholes	Condicionamente Resistente
Agua Caliente (resistencia de hidrólisis)	No Resistente
Luz UV y clima	Condicionamente Resistente