

## Características:

- Bloqueo para conexiones de aire comprimido.
- Hecho de nylon reforzado con fibra de vidrio.
- Duradero, resistente, dieléctrico.
- 3 opciones diferentes de bloqueo para acoplamiento de aire comprimido comunes de hasta 15 mm de diámetro exterior.
- Agujero central (20 mm) para el almacenamiento del bloqueo para conexiones de aire comprimido directamente en la conexión.
- Acepta un candado con gancho de 6 mm y otro de 7 mm de grosor.



**P603**

ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD
7.2 cm	7.2 cm	2.1 cm

## RANGOS DE TEMPERATURA

Nylon con Fibra de Vidrio

-20°C a 120°C

## RESISTENCIA QUÍMICA

Lubricantes minerales	Resistente
Hidrocarburos Alopáticos	Resistente
Hidrocarburos Aromáticos	Resistente
Gasolina	Condicionalmente Resistente
Minerales Ácidos Débiles	Condicionalmente Resistente
Minerales Ácidos Fuertes	No Resistente
Ácidos Orgánicos Débiles	Condicionalmente Resistente
Ácidos Orgánicos Fuertes	No Resistente
Ácidos Oxidantes	Condicionalmente Resistente
Bases Débiles	Resistente
Bases Fuertes	Condicionalmente Resistente
Tricloroetileno	Condicionalmente Resistente
Percloroetileno	No Resistente
Acetona	Condicionalmente Resistente
Alcoholes	Resistente
Agua Caliente (resistencia de hidrólisis)	Condicionalmente Resistente
Luz UV y clima	Condicionalmente Resistente