

5110



5550



MODELO	ESPACIO PARA CANDADOS	VOLTAJE	DIÁMETRO CABLE	ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD	RANGOS DE TEMPERATURA
5110	2	110V	12 mm	80 mm	44 mm	44 mm	POLIPROPILENO
5550	4	550V	26 mm	167 mm	75 mm	75 mm	-20°C a 80°C
RANGOS DE TEMPERATURA							
LUBRICANTES MINERALES				CONDICIONALMENTE RESISTENTE			
HIDROCARBUROS ALOPÁTICOS				CONDICIONALMENTE RESISTENTE			
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS				CONDICIONALMENTE RESISTENTE			
GASOLINA				CONDICIONALMENTE RESISTENTE			
MINERALES ÁCIDOS DÉBILES				RESISTENTE			
MINERALES ÁCIDOS FUERTES				CONDICIONALMENTE RESISTENTE			
ÁCIDOS ORGÁNICOS DÉBILES				CONDICIONALMENTE RESISTENTE			
ÁCIDOS ORGÁNICOS FUERTES				CONDICIONALMENTE RESISTENTE			
ÁCIDOS OXIDANTES				CONDICIONALMENTE RESISTENTE			
BASES DÉBILES				RESISTENTE			
BASES FUERTES				RESISTENTE			
TRICLOROETILENO				CONDICIONALMENTE RESISTENTE			
PERCLOROETILENO				CONDICIONALMENTE RESISTENTE			
ACETONA				RESISTENTE			
ALCOHOLES				RESISTENTE			
AGUA CALIENTE (RESISTENCIA DE HIDRÓLISIS)				RESISTENTE			
LUZ UV Y CLIMA				CONDICIONALMENTE RESISTENTE			

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado polipropileno resistente, no conductor.
- Dos tamaños para enchufes comerciales estándar de 110/200V hasta enchufes de alto voltaje de 550V
- Pasador de cable a ambos para asegurar las conexiones del enchufe.
- Acepta hasta 4 candados con gancho de hasta 9 mm de grosor.
- Señal de advertencia disponible en español, inglés y francés.
- Leyenda: Peligro. Bloqueado. No Remueva.