



Tecnología

- Cuerpo del candado fabricado en latón macizo
- Cuerpo con recubrimiento cromado para una mejor resistencia a la corrosión
- Doble enganche de seguridad
- Arco fabricado en acero de aleación endurecido
- Cilindro de discos ABUS-Plus: máxima protección contra manipulaciones
- El cilindro se puede adaptar a una llave existente (sistema de igualación de llaves)
- Retención de llave: solo se puede bloquear con la llave (el candado retiene la llave hasta que se cierra)

Uso y aplicación

- Para asegurar objetos de valor o mercancías de alto valor o con alto riesgo de robo
- Ideal para su uso en condiciones climáticas extremas (por ejemplo, en zonas costeras o puertos, para proteger bienes en vehículos y embarcaciones en exteriores)
- Para asegurar puertas, portones, armarios, cajas de herramientas, ventanas de sótanos, cobertizos, tableros eléctricos, etc.

Variantes

- Tamaños disponibles: 40 mm y 50 mm

Datos Técnicos 88/50

Profundidad (e)	20 mm
Altura total (f)	78.5 mm
Espacio horizontal del arco (b)	24 mm
Sistema de igualación de llaves	No
Tipo de cierre	Con llave
Nivel de seguridad	8
Tarjeta de seguridad	No
Diámetro del arco (d)	9.5 mm
Espacio vertical del arco (c)	26 mm
Peso	313 g
Ancho (a)	49.5 mm
Color	Cromado
EAN	4003318072390